

Systemkonzept

Ob in Boutiquen und Einzelhandelsgeschäften, Friseursalons oder Restaurants und Cafés: das schlichte Design und die kompakten Maße machen die POS S14 zur perfekten Lösung in nahezu jeder Umgebung.

Der kapazitive Touchscreen lässt sich mit modernen intuitiven Wischgesten steuern und ist besonders kratzfest und widerstandsfähig. Auf dem Display im Wide-Format mit einer Diagonale von 14,1“ lassen sich viele Funktionen ohne Scrollen anzeigen, was die Bedienung des Kassensystems angenehm und effizient macht. Der starke Prozessor sorgt zudem für die schnelle Verarbeitung und Anzeige von Kassendaten.



Hardware

Technische Daten des Duratec POS S14 Kassensystems	
Displaydiagonale	35,8 cm (14,1")
Displayart	TFT-LCD
Displaybeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Displaygröße (aktiv)	30,86 x 17,32 cm
Displayauflösung	1366 x 768 Pixel
Farben	bis zu 262.144
Eingabe	Touchscreen (projiziert-kapazitiv)
Gehäuse	schwarzes ABS-Kunststoffgehäuse
Prozessor	i.MX 6DualLite, 1GHz
Arbeitsspeicher	1 GB DDR3
Massenspeicher	8 GB eMMC
Netzwerk	10/100/1000 Base-T; Ethernet Netzwerkunterstützung ab Softwareversion D/A/CH Gastro 1.4.0.0 verfügbar. Für die Verwendung der Duratec MobileApp als mobiles Bestellterminal sind Zusatzlizenzen erforderlich. Maximale Anzahl unterstützter MobileApp Geräte je Netzwerk: 5
USB-Schnittstellen	4x USB 2.0; Anschlusstyp A
Serielle Schnittstellen	4x RS232; Anschlusstyp RJ45; für Zusatzgeräte
Kassenschubladen-Schnittstellen	RJ12-Anschluss zum Anschluss einer Kassenschublade



Technische Daten des Duratec POS S14 Kassensystems	
Micro-SD-Karten-Steckplatz	für Micro-SD-Karten
SIM-Karten-Steckplatz	für Standard-Mini-SIM-Karten (25 x 15 mm)
Stromversorgung	durch externes Netzteil, Einbau im Standfuß möglich
Micro-USB-Steckplatz	für Servicezwecke
Leistungsaufnahme	13 W Maximum 11 W im Normalbetrieb ohne externe Verbraucher 0,4 W im Standby
Temperatur	Lagerung: -20 bis 60 °C Betrieb: 0 bis 35 °C
Maße (B x H x T)	siehe Zeichnungen
Gewicht	circa 3,25 kg
Zulassung	CE, FCC Class A

Technische Daten des Netzteils Duratec POS S14	
Eingangsspannung	100 bis 240 V Wechselspannung
Ausgangsspannung	+ 24 V Gleichspannung
Ausgangsstrom	maximal 3,75 A
Ausgangsleistung	maximal 90 W
Leistungsaufnahme	maximal 93 W
Leerlaufverlust	0,3 bis 0,5 W
Temperatur	Lagerung: -20 bis 80 °C Betrieb: 0 bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit	Betrieb: 20 bis 80 %, nicht kondensierend
Maße (B x H x T)	140,1 x 65,1 x 25,4 mm
Gewicht	360 g
Zulassungen	CE, UL 60950-1

Software

	Version für Unternehmen aus der Gastronomie	Version für Unternehmen aus dem Einzelhandels-, Freizeit- und Dienstleistungssektor
wichtigste Funktionen	übersichtlich-moderne, nach Bedienergruppe belegbare Funktionstasten	übersichtlich-moderne, nach Bedienergruppe belegbare Funktionstasten
	Tischbestellungen	Bestandsverwaltung mit Warnfunktion
	automatische Beilagenabfrage	Scanning
	Happy Hour-Preise	Provisionen
	verschiedene Preisebenen	Zusatzverkäufe/Cross Selling-Funktion
	diverse Rabatte	Parken von Handelsbons
	Tisch-Splitting	Funktion zum Management von Dienstleistungen
	einstellbare Bedienerrechte	einstellbare Bedienerrechte
	Reporting	Reporting
	Backup-Funktion	Backup-Funktion
bonVito (optional integriertes Marketingmodul)	Coupon- und Rabattaktion, Kundengutscheine, Stempelhefte, Tischreservierung, Kundenkarten	Kundengutscheine, Stempelhefte, Tischreservierung, Kundenkarten
Fiskalisierung	Finanzamt-konforme Kassensystemsoftware (100% GOPD / 100% RKS): Das Kassensystem entspricht den Anforderungen der deutschen Finanzbehörden gemäß BMF-Schreiben vom 26.11.2010 und den Anforderungen der österreichischen Finanzbehörden gemäß Kassenrichtlinie 2012 und der RKS-Verordnung.	

Lieferumfang

Duratec POS S14	
Standardlieferumfang	Duratec POS S14 Kassensystem
	Netzteil
	Netzkabel
	Duratec-POS-Software mit Lizenz
	Sicherheits- und Installationshinweise
	Versandkarton
optionales Zubehör	Kundendisplay Duratec S14
	Bedienerschloss Duratec S14

Maße (in mm)

