

Concepto sistema

El Duratec POS S12 reúne seguridad, eficiencia y flexibilidad con un manejo fácil y una programación sencilla a un precio sumamente económico - la solución ideal de T.P.V.s estacionarios para pequeñas hasta medianas empresas.

La impresión de facturas de invitaciones, así como las funciones intuitivas de separación y transferencia sólo son algunas de las múltiples funciones comprobadas que garantizan procesos seguros y eficientes.

Tres precios por artículo, artículos con libre entrada de precio, funciones de Happy Hour o artículos de ingredientes le dan, entre otros, la flexibilidad necesaria para poder satisfacer a grupos de clientes distintos y peticiones individuales de clientes.



Hardware

Datos técnicos del sistema de terminal Duratec POS S12	
Diagonal de display	30,7 cm (12,1")
Tipo de display	TFT-LCD
Iluminación de display	LED-iluminación de fondo
Tamaño display (activo)	24,6 x 18,45 cm
Resolución de display	800 x 600 Pixeles
Colores	Hasta 65.536
Entrada de datos	Pantalla táctil 5 hilos resistivos
Carcasa	Negro; carcasa de plástico ABS
Soporte de pie	Negro; de aluminio galvanizado
Procesador	Marvell ARMADA 168, 1066 MHz
Memoria principal	512 MB DDR2-RAM
Caché	1 MB SRAM
Memoria de programa	4 GB Flash
Red	10/100BASE-T; Ethernet Soporte de red probablemente disponible a partir de la versión de software ES Gastro 1.3.0.0. Para el uso de la aplicación Duratec MobileApp como terminal de comanda móvil, se necesitan licencias adicionales. Número máximo de dispositivos MobileApp soportados por red: 5
Puertos USB	6x USB 2.0; tipo de conexión A
Puerto para cajón	RJ12-conexión para un cajón
Conexión cerradura de usuario	Dallas iButton Magnet
Ranura tarjeta SD	Para tarjetas SD hasta 4 GB y tarjetas SDHC hasta 32 GB



Datos técnicos del sistema de terminal Duratec POS S12	
Ranura tarjeta SIM	Para tarjetas SIM estándar Mini (25 x 15 mm) - a partir de la revisión dispositivo 1.01
Suministro eléctrico	Por fuente de alimentación externa PS61; integrada en el soporte de pie
Batería de compensación	Para el suministro eléctrico permanente del caché
Potencia absorbida	11 W en funcionamiento normal sin consumo externo 0,4 W en Standby
Temperatura	Almacenamiento: -10 hasta 50 °C Funcionamiento: 0 hasta 40 °C
Medidas (A x A x P)	Ver ilustraciones
Peso	Aprox. 7,8 kg, fuente de alimentación, cerradura y soporte incluidos
Acreditación	CE

Datos técnicos de la fuente de alimentación PS61	
Tensión de entrada	100 hasta 240 V tensión alterna
Tensión de salida	+ 24 V corriente continua
Corriente de salida	3,75 A como máximo
Potencia de salida	90 W como máximo
Potencia absorbida	93 W como máximo
Pérdidas en vacío	0,3 hasta 0,5 W
Temperatura	Almacenamiento: -10 hasta 85 °C Funcionamiento: 0 hasta 40 °C
Humedad atmosférica	Funcionamiento: 5 hasta 95 %, no condensado
Medidas (A x A x P)	145 x 60 x 32 mm
Peso	450 g
Acreditaciones	CE, UL 60950-1

Software

Datos técnicos del Duratec-POS-Software	
Número artículos	2.000
Departamentos	90
Precios	3 (precio normal, precio personal, precio hora feliz)
Empleados	50
Memoria de mesas	200
Terminales por conjunto	6
Impresoras por conjunto	5
Volumen de funciones	Grupos de selección para tres platos Selección intuitiva de artículos por niveles de botones Tres niveles para artículos de rotación rápida Precio personal Función Happy-Hour



Datos técnicos del Duratec-POS-Software	
Volumen de funciones	Impresión recibo con consulta automática de dirección Venta VIP Ocho medios de pago Función propina
	Tres tipos de descuento (descuento por unidad en %, descuento sobre el valor de la factura en %, descuento absoluto) Memoria para las últimas 200 facturas
bonVito	Soporte ilimitado del instrumento de marketing online de bonVito (con cargo - más información y precios en www.bonvito.net)

Volumen de entrega

Duratec POS S12	
Vol. de entrega estándar	Duratec POS S12 sistema de terminal Cerradura Dallas iButton Magnet con 4 llaves Soporte pie Duratec Fuente de alimentación PS61 Cable Duratec-POS-Software con licencia Avisos de seguridad y de instalación Cajón de expedición
Accesorios opcionales	VESA-soporte pared



Medidas (en mm)

