

Concept du système

Duratec POS S15 intègre la sécurité, l'efficacité et la flexibilité avec une utilisation facile et une programmation simple à un prix très avantageux - la solution de système d'encaissement stationnaire idéale destinée aux petites et moyennes entreprises.

Impression de note de restaurant avec consultation d'adresse automatique et fonctions de séparation de table et de transfert de table intuitives pour n'en nommer que quelques-unes des nombreuses fonctions perfectionnées qui sont garant d'un déroulement efficace et fiable.

Trois prix par article, des articles avec libre saisie de prix, des fonctions Happy Hour ou ingrédients vous donnent la souplesse nécessaire afin de répondre aux différents groupes de client et souhaits individuels des clients.



Matériel

Caractéristiques techniques du système d'encaissement Duratec POS S15	
Diagonale de l'afficheur	30,7 cm (12,1")
Type d'affichage	TFT-LCD
Eclairage de l'affichage	Rétroéclairage par DEL
Taille de l'affichage (actif)	24,6 x 18,45 cm
Résolution de l'affichage	800 x 600 Pixel
Couleurs	jusqu'à 65.536
Saisie	Touchscreen, analogique résistif 4 fils
Boîtier	noir, en plastique ABS
Pied	noir, en aluminium à revêtement poudré
Processeur	Marvell ARMADA 168, 1066 MHz
Mémoire vive	512 Mo DDR2-RAM
Cache	1 Mo SRAM
Mémoire de masse	4 Go Flash
Réseau	10/100BASE-T ; Ethernet Support réseau probablement disponible à partir de la version logiciel F Gastro 1.4.0.0. L'emploi de Duratec MobileApp comme terminal de commande mobile exige des licences supplémentaires. Max. nombre d'appareils MobileApp supporté par réseau: 5
Ports USB	6x USB 2.0 ; type de connexion A
Interfaces pour tiroir-caisses	RJ12 pour connexion d'un tiroir-caisses
Raccordement pour serrure d'identification	Dallas iButton Magnet



Caractéristiques techniques du système d'encaissement Duratec POS S15	
Slot pour cartes SD	pour cartes SD jusqu'à 4 Go et SDHC jusqu'à 32 Go
Slot pour cartes SIM	pour cartes SIM standard Mini (25 x 15 mm) - depuis révision d'appareil 1.01
Alimentation électrique	bloc d'alimentation externe PS61 ; intégré dans le pied
Batterie-tampon	pour alimenter en permanence le cache
Consommation	11 W en fonctionnement normal sans consommateurs externes 0,4 W en standby
Température	entreposage : -10 à 50 °C en service : 0 à 40 °C
Dimensions (l x H x P)	voir dessins
Poids	environ 7,8 kg; bloc d'alimentation, serrure et pied inclus
Homologation	CE

Caractéristiques techniques du bloc d'alimentation PS61	
Tension à l'entrée	100 à 240 V alternatif
Tension à la sortie	+ 24 V continu
Intensité à la sortie	3,75 A max.
Puissance à la sortie	90 W max.
Puissance absorbée	93 W max.
Pertes à vide	0,3 à 0,5 W
Température	entreposage : -40 à 85 °C en service : 0 à 40 °C
Hygrométrie	en service : 5 à 95 %, aucune condensation
Dimensions (l x H x P)	145 x 60 x 32 mm
Poids	450 g
Homologations	CE, UL 60950-1

Logiciel

Caractéristiques techniques du logiciel Duratec POS	
Nombre d'articles	2.000
Départements	90
Tarifs	3 (tarif normal, tarif personnel, tarif happy-hour)
Serveurs	50
Mémoire tables	200
Caisses par groupe	6
Imprimantes par groupe	5
Etendue de fonctions	groupes de tri pour trois services sélection intuitive des articles par des niveaux touches trois niveaux pour les articles les plus vendus tarif personnel



Caractéristiques techniques du logiciel Duratec POS	
Etendue de fonctions	fonction Happy Hour
	impression des note de restaurant avec consultation d'adresse automatique
	offert
	huit modes de paiement
	fonction pourboire
	trois types de remise (remise individuelle en %, remise sur le total de la facture en %, remise absolue)
	mémoire facture pour les dernières 200 factures
bonVito	Support illimité pour l'instrument de marketing en ligne bonVito (payant - pour des informations plus détaillées et des prix voir www.bonvito.net)

Contenu de la livraison

Duratec POS S12	
Livraison standard	Système d'encaissement Duratec POS S12
	Serrure pour serveur Dallas iButton Magnet avec quatre clés pour serveurs
	Pied Duratec
	Bloc d'alimentation PS61
	Cordon électrique
	Logiciel Vectron-POS avec licence
	Instructions de sécurité et d'installation
	Carton d'expédition
Accessoires en option	Fixation murale Vesa



Dimensions (en mm)

