

Concepto de sistema

Ya sea en boutiques, comercios, salones de peluquería o restaurantes y cafeterías: su diseño sencillo y sus dimensiones compactas hacen del POS S14 la solución perfecta para casi cualquier entorno.

La pantalla táctil capacitiva se controla mediante gestos intuitivos y modernos y es especialmente sólida y resistente a los arañazos. La pantalla en formato ancho con una diagonal de 14,1" muestra muchas funciones sin tener que desplazarse, lo que hace que el manejo de este sistema de terminal sea agradable y eficiente. Además, el potente procesador proporciona una visualización y tratamiento muy rápidos de los datos del terminal.



Hardware

Datos técnicos del sistema de terminal Duratec POS S14	
Diagonal de la pantalla	35,8 cm (14,1")
Tipo de pantalla	TFT-LCD
Iluminación de la pantalla	Retroiluminación con LED
Tamaño de pantalla (activa)	30,86 x 17,32 cm
Resolución de la pantalla	1366 x 768 píxeles
Colores	Hasta 262.144
Entrada	Pantalla táctil (capacitiva proyectada)
Carcasa	Carcasa de plástico ABS negra
Procesador	i.MX 6DualLite, 1GHz
Memoria de trabajo	1 GB DDR3
Memoria de gran capacidad	8 GB eMMC
Red	10/100/1000 Base-T; Ethernet Soporte de red disponible a partir de la versión de software D/A/CH Gastro 1.4.0.0. Para el uso de la aplicación Duratec MobileApp como terminal de comanda móvil, se necesitan licencias adicionales. Número máximo de equipos MobileApp soportados por red: 5
Puertos USB	4x USB 2.0; tipo de conexión A
Puertos serie	4 x RS232; tipo de conexión RJ45; para dispositivos adicionales
Interfaces de cajón de terminal	Conexión RJ12 para conectar un cajón de terminal



Datos técnicos del sistema de terminal Duratec POS S14	
Ranura para tarjetas micro SD	para tarjetas micro SD
Ranura para tarjetas SIM	para tarjetas mini SIM estándar (25 x 15 mm)
Suministro eléctrico	Mediante fuente de alimentación externa; posibilidad de montaje en la base
Ranura micro USB	A efectos de mantenimiento.
Consumo de potencia	13 W máximo 11 W en el funcionamiento normal sin consumidores externos 0,4 W en standby
Temperatura	Almacenamiento: De -20 a 60 °C Funcionamiento: De 0 a 35 °C
Medidas (ancho x alto x largo)	Ver dibujos
Peso	Aprox. 3,25 kg
Aprobación	CE, FCC Class A

Datos técnicos de la fuente de alimentación Duratec POS S14	
Tensión de entrada	De 100 a 240 V de tensión alterna
Tensión de salida	24 V de voltaje continuo
Corriente de salida	Máx. 3,75 A
Potencia de salida	Máx. 90 W
Consumo de potencia	Máx. 93 W
Pérdida en vacío	De 0,3 a 0,5 W
Temperatura	Almacenamiento: De -20 a 80 °C Funcionamiento: De 0 a 40 °C
Humedad del aire	Funcionamiento: Del 10 al 80 %, sin condensación
Medidas (ancho x alto x largo)	140,1 x 65,1 x 25,4 mm
Peso	360 g
Aprobaciones	CE, UL 60950-1

Software

Versión para empresas gastronómicas	
Funciones más importantes	Teclas de función modernas, claramente organizadas, que se pueden asignar por grupo de empleados
	Comandas de mesas
	Consulta automática de guarnición
	Precios "happy hour"
	Diferentes niveles de precios
	Descuentos diversos
	Separación de mesa
	Derechos de usuario programables
	Informes
	Función de copia de seguridad
bonVito (módulo de marketing opcional integrado)	Campañas de descuentos y cupones, vales de clientes, cuadernos de sellos, reservas de mesa, tarjetas de cliente

Volumen de suministro

Duratec POS S14	
Volumen de suministro estándar	Sistema de terminal Duratec POS S14
	Fuente de alimentación cable de alimentación
	Software Duratec POS con licencia
	Instrucciones de instalación y seguridad
	Caja de cartón para transporte
Accesorios opcionales	Pantalla para clientes Duratec S14 Cerradura de operador Duratec S14

Medidas (en mm)

