

Concept du système

Boutique, entreprise du commerce de détail, salon de coiffure, restaurant ou café : avec son design sobre et les dimensions compactes la POS S14 est la solution parfaite en presque tout environnement.

L'écran tactile capacitif s'emploie avec des swipes et est extrêmement robuste et résistant aux éraflures. Sur l'écran au format Wide et avec une diagonale de 14,1" on peut afficher de nombreuses fonctions sans défileur, ce qui rend le maniement du système d'encaissement agréable et efficace.

Le processeur puissant garantit que les données de caisse soient traitées et affichées vite.



Matériel

Caractéristiques techniques du système d'encaissement Duratec POS S14	
Diagonale de l'afficheur	35,8 cm (14,1")
Type d'affichage	TFT-LCD
Eclairage de l'affichage	Rétroéclairage LED
Taille de l'affichage (actif)	30,86 x 17,32 cm
Résolution de l'affichage	1366 x 768 Pixel
Couleurs	jusqu'à 262.144
Saisie	Ecran tactile (capacitif projeté)
Boîtier	plastique ABS noir
Processeur	i.MX 6DualLite, 1GHz
Mémoire vive	1 GB DDR3
Mémoire de masse	8 GB eMMC
Réseau	10/100/1000 Base-T; Ethernet Support réseau disponible à partir de la version logiciel D_G_FR 1.3.2.0. L'emploi de Duratec MobileApp comme terminal de commande mobile exige des licences supplémentaires. Max. nombre d'appareils MobileApp supporté par réseau : 5
Interfaces USB	4x USB 2.0; type de connexion A
Interfaces sérieelles	4x RS232 ; type de connexion RJ45 ; pour appareils additionnels
Interfaces tiroirs-caisse	Raccordement RJ12 pour le branchement d'un tiroir-caisse
Logement cartes Micro SD	pour cartes Micro SD



Caractéristiques techniques du système d'encaissement Duratec POS S14

Logement cartes SIM	pour cartes SIM Mini standard (25 x 15 mm)
Alimentation électrique	par un bloc d'alimentation externe ; intégration dans le pied possible
Logement micro-USB	port de maintenance
Consommation	13 W Maximum 11 W en fonctionnement normal sans consommateurs externes 0,4 W en fonction standby
Température	entreposage : -20 à 60 °C en service : 0 à 35 °C
Dimensions (L x H x P)	voir illustrations
Poids	env. 3,25 kg
Homologation	CE, FCC Class A

Caractéristiques techniques du bloc d'alimentation Duratec POS S14

Tension à l'entrée	100 à 240 V alternatif
Tension à la sortie	+ 24 V continu
Intensité à la sortie	3,75 A max.
Puissance à la sortie	90 W max.
Consommation	93 W max.
Pertes à vide	0,3 à 0,5 W
Température	entreposage : -20 à 80 °C en service : 0 à 40 °C
Hygrométrie	en service: 20 à 80 %, aucune condensation
Dimensions (L x H x P)	140,1 x 65,1 x 25,4 mm
Poids	360 g
Homologations	CE, UL 60950-1

Software

Version pour des entreprises de la restauration

Fonctions les plus importantes	touches de fonction claires, configurables par groupes d'opérateurs
	saisies sur table
	demande automatique de garnitures
	prix happy-hour
	divers niveau de prix
	divers rabais
	séparation de table
	droits opérateurs ajustables
	reporting
	backup
bonVito (instrument de marketing intégré en option)	actions promotionnelles, bons d'achat, carnets de tampons, réservation de table, cartes de fidélité

Contenu de la livraison

Duratec POS S14	
Livraison standard	Système d'encaissement Duratec POS S14
	Alimentation
	Câble électrique
	Logiciel Duratec POS avec licence
	Consignes de sécurité et d'installation
	Carton d'expédition
Accessoires en option	Afficheur client Duratec S14
	Serrure d'opérateur Duratec S14

Dimensions (en mm)

