

# Concepto de sistema

El Duratec POS S15 II aúna seguridad y flexibilidad con un manejo fácil y una programación sencilla a un precio extremadamente razonable: la solución de sistema de terminal físico para establecimientos pequeños y medianos.

Una electrónica moderna y funciones probadas en la práctica p. ej. para la gastronomía, peluquerías y comercios, garantizan unos procesos eficientes e impiden las manipulaciones. El fiable sistema operativo está perfectamente protegido contra virus y troyanos.

El entorno de usuario claramente organizado del sistema de terminal táctil permite registrar artículos con unos pocos toques o modificar sin esfuerzo los datos maestros: el sistema de terminal no puede ser más sencillo.



# Hardware

Datos técnicos del sistema de terminal Duratec POS S15 II	
<b>Diagonal de la pantalla</b>	38,1 cm (15")
<b>Tipo de pantalla</b>	TFT-LCD
<b>Iluminación de la pantalla</b>	Retroiluminación con LED
<b>Tamaño de pantalla (activa)</b>	30,4 x 22,8 cm
<b>Resolución de la pantalla</b>	1024 x 768 píxeles
<b>Colores</b>	Hasta 65.536
<b>Entrada</b>	Pantalla táctil resistiva de 5 hilos
<b>Carcasa</b>	Carcasa de metal macizo recubierta de polvo negro
<b>Base</b>	Negra; de aluminio recubierto de polvo
<b>Procesador</b>	i.MX 6, DualLite, 1 GHz
<b>Memoria de trabajo</b>	1 GB DDR3
<b>Memoria de gran capacidad</b>	Memoria flash de 8 GB (eMMC)
<b>Red</b>	10/100/1000 BASE-T; Ethernet Soporte de red disponible a partir de la versión de software D/A/CH Gastro 1.4.0.0. Para el uso de la aplicación Duratec MobileApp como terminal de comanda móvil, se necesitan licencias adicionales. Número máximo de equipos MobileApp soportados por red: 5
<b>Puertos USB</b>	8 x USB 2.0; tipo de conexión A; 2 de ellos en la parte izquierda
<b>Puertos serie</b>	6 x RS232; tipo de conexión RJ45; para dispositivos adicionales



Datos técnicos del sistema de terminal Duratec POS S15 II	
<b>Interfaces de cajón de terminal</b>	Conexión RJ12 para conectar un cajón de terminal
<b>Conexión de audio</b>	Clavija de 3,5 mm; estéreo; para altavoces
<b>Conexión para cerradura de empleado</b>	Clavija de 3,5 mm; para sistema de cerradura Duratec L21
<b>Ranura para tarjetas SD</b>	Para tarjetas SD hasta 4 GB y tarjetas SDHC hasta 32 GB
<b>Ranura para tarjetas SIM</b>	para tarjetas mini SIM estándar (25 x 15 mm)
<b>Altavoz</b>	Mono; 2 W
<b>Suministro eléctrico</b>	Mediante fuente de alimentación externa PS61; integrada en la base
<b>Batería de respaldo</b>	Para que la memoria caché siempre reciba suministro eléctrico
<b>Consumo de potencia</b>	17 W máximo 13,5 W en el funcionamiento normal sin consumidores externos 0,5 W en standby
<b>Temperatura</b>	Almacenamiento: De -10 a 50 °C Funcionamiento: De 0 a 40 °C
<b>Medidas (ancho x alto x largo)</b>	Ver dibujos
<b>Peso</b>	Aprox. 9,5 kg
<b>Aprobación</b>	CE

Datos técnicos de la fuente de alimentación PS61	
<b>Tensión de entrada</b>	De 100 a 240 V de tensión alterna
<b>Tensión de salida</b>	24 V de voltaje continuo
<b>Corriente de salida</b>	Máx. 3,75 A
<b>Potencia de salida</b>	Máx. 90 W
<b>Consumo de potencia</b>	Máx. 93 W
<b>Pérdida en vacío</b>	De 0,3 a 0,5 W
<b>Temperatura</b>	Almacenamiento: De -40 a 85 °C Funcionamiento: De 0 a 40 °C
<b>Humedad del aire</b>	Funcionamiento: Del 5 al 95 %, sin condensación
<b>Medidas (ancho x alto x largo)</b>	145 x 60 x 32 mm
<b>Peso</b>	450 g
<b>Aprobaciones</b>	CE, UL 60950-1

## Software

Versión para empresas gastronómicas	
<b>Funciones más importantes</b>	Teclas de función modernas, claramente organizadas, que se pueden asignar por grupo de empleados
	Comandas de mesas
	Consulta automática de guarnición
	Precios "happy hour"
	Diferentes niveles de precios
	Descuentos diversos
	Separación de mesa
	Derechos de usuario programables
	Informes
	Función de copia de seguridad
<b>bonVito (módulo de marketing opcional integrado)</b>	Campañas de descuentos y cupones, vales de clientes, cuadernos de sellos, reservas de mesa, tarjetas de cliente

## Volumen de suministro

Duratec POS S15 II	
<b>Volumen de suministro estándar</b>	Sistema de terminal Duratec POS S15 II
	Cerradura de empleado Duratec L21 con cuatro llaves de empleado
	Cinco cubiertas de puerto (una cubierta para todo el listón de puertos; dos cubiertas para la ranura de tarjeta SD y la ranura de tarjeta SIM respectivamente)
	Base S50
	Fuente de alimentación PS61
	Cable de alimentación
	Software Duratec POS con licencia
	Instrucciones de instalación y seguridad
	Caja de cartón para transporte
<b>Accesorios opcionales</b>	Soporte de pared VESA
	Pantalla para clientes Duratec S15 II

## Medidas (en mm)

