

Concept du système

La Duratec POS S15 II associe sécurité et flexibilité à la facilité d'utilisation et de programmation, le tout à un prix extrêmement avantageux : c'est le système d'encaissement stationnaire idéal pour les petites et moyennes entreprises.

L'électronique moderne et des fonctions éprouvées pour par ex. la restauration, des coiffeurs et le commerce garantissent des processus efficaces et évitent les manipulations. Le système d'exploitation fiable est parfaitement protégé contre les virus et les chevaux de Troie.

Grâce à l'interface utilisateur claire du système d'encaissement touch les articles sont enregistrés en quelques clics, les données de base sont modifiables en un rien de temps : on ne peut faire plus simple.



Matériel

Caractéristiques techniques du système d'encaissement Duratec POS S15 II

Diagonale de l'afficheur	38,1 cm (15")
Type d'affichage	TFT-LCD
Eclairage de l'affichage	Rétroéclairage LED
Taille de l'affichage (actif)	30,4 x 22,8 cm
Résolution de l'affichage	1024 x 768 pixels
Couleurs	jusqu'à 65.536
Saisie	Touchscreen, analogique résistif 5 fils
Boîtier	noir ; boîtier métallique à revêtement poudré
Pied	noir ; en aluminium à revêtement poudré
Processeur	i.MX 6, DualLite, 1 GHz
Mémoire vive	1 GB DDR3
Mémoire de masse	8 Go Flash (eMMC)
Réseau	10/100/1000 BASE-T; Ethernet Support réseau disponible à partir de la version logiciel D_G_FR 1.3.2.0. L'emploi de Duratec MobileApp comme terminal de commande mobile exige des licences supplémentaires. Max. nombre d'appareils MobileApp supporté par réseau : 5
Ports USB	8x USB 2.0 ; type de connexion A ; dont 2 sur le côté gauche
Ports série	6x RS232 ; type de connexion RJ45 ; pour appareils additionnels



Caractéristiques techniques du système d'encaissement Duratec POS S15 II	
Interfaces tiroirs-caisse	Raccordement RJ12 pour le branchement d'un tiroir-caisse
Connexion audio	3,5 mm ; stéréo ; pour haut-parleur
Raccordement pour serrure opérateur	Jack de 3,5 mm ; pour système de serrure Duratec L21
Logement cartes SD	pour cartes SD jusqu'à 4 Go et SDHC jusqu'à 32 Go
Logement cartes SIM	pour cartes SIM Mini standard (25 x 15 mm)
Haut-parleur	Mono; 2 W
Alimentation électrique	par un bloc d'alimentation externe PS61 ; intégré dans le pied
Batterie-tampon	pour alimenter en permanence le cache
Consommation	17 W Maximum 13,5 W en fonctionnement normal sans consommateurs externes 0,5 W en fonction standby
Température	entreposage : -10 bis 50 °C en service : 0 bis 40 °C
Dimensions (L x H x P)	voir illustrations
Poids	env. 9,5 kg
Homologation	CE

Caractéristiques techniques du bloc d'alimentation PS61	
Tension à l'entrée	100 à 240 V alternatif
Tension à la sortie	+ 24 V continu
Intensité à la sortie	3,75 A max.
Puissance à la sortie	90 W max.
Consommation	93 W max.
Pertes à vide	0,3 à 0,5 W
Température	entreposage : -40 à 85 °C en service : 0 à 40 °C
Hygrométrie	en service: 5 bis 95 %, aucune condensation
Dimensions (L x H x P)	145 x 60 x 32 mm
Poids	450 g
Homologations	CE, UL 60950-1

Logiciel

Version pour des entreprises de la restauration	
Fonctions les plus importantes	touches de fonction claires, configurables par groupes d'opérateurs
	saisies sur table
	demande automatique de garnitures
	prix happy-hour
	divers niveau de prix
	divers rabais
	séparation de table
	droits opérateurs ajustables
	reporting
	backup
bonVito (instrument de marketing intégré en option)	actions promotionnelles, bons d'achat, carnets de tampons, réservation de table, cartes de fidélité

Contenu de la livraison

Duratec POS S15 II	
Livraison standard	Système d'encaissement Duratec POS S15 II
	Serrure opérateur Duratec L21 avec quatre clés opérateur
	cinq couvercles d'interface (un couvercle d'interface pour toute l'interface de connexion ; deux couvercles d'interface pour le logement cartes SD respectivement cartes SIM)
	Pied S50
	Bloc d'alimentation PS61
	Câble électrique
	Logiciel Duratec POS avec licence
	Consignes de sécurité et d'installation
	Carton d'expédition
Accessoires en option	Support mural VESA
	Afficheur client Duratec S15 II

Dimensions (en mm)

